

## АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy\_senyk2008@ukr.net

**Андрій Сеник** - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

**Юрій Муравйов** - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

**Лідія Гасьошин** - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам



## ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

## 5\*2\_ДОШКА ДУБОВА МАХІ 230

**ВАЖЛИВО!** При поставці пиломатеріалів згідно Специфікації 5\*2 дотримуватися пропорції NATUR / RUSTIK 50 : 50.

ВОЛОГИСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
РОЗПИЛОВКА	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	Обробка торців допускається лише парафіном
ПАКУВАННЯ	ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО АРХІВНИМ ПАКЕТОМ
ПРОГИН В ММ.	максимум 1,5 мм/м
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	<b>NATUR - 1150 ЄВРО; Zabolonij - 675 ЄВРО; RUSTIK - 675 ЄВРО; SUPER RUSTIK - 360 ЄВРО</b> По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ
ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ	30 X 230 X 2130 / 2330 мм

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
<b>NATUR</b>	30	230	2130/2330	1150 ЄВРО	<b>НЕ допускається на всіх сторонах:</b> кора, обзол, тріщини, внутрішня заболонь, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і пошкодження шкідниками. <b>Допускається:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>здорові світлі сучки величиною до 15 мм не ближче 25 мм від краю.</li><li>Здорова зовнішня стояча заболонь максимально до 40 мм по ширині дошки, але тільки з однієї сторони дошки</li></ul>
Допуски, мм	- 0 / +3	- 0 / +10	- 0 / +20		<b>НЕ допускається на всіх сторонах:</b> кора, обзол, тріщини, внутрішня заболонь, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і

<b>Zabolonij</b>	30	230	2130/2330	675 ЄВРО	<p>тріщини, деформації змін кольору і пошкодження шкідниками.</p> <p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>здорові світлі сучки величиною до 15 мм не ближче 25 мм від краю.</li> <li>Зовнішній білок без обмежень 100%.</li> </ul> <p><b>НЕ допускається:</b> скрут волокон.</p>
Допуски, мм	- 0 / +3	- 0 / +10	- 0 / +20		
<b>RUSTIK</b>	30	230	2130/2330	675 ЄВРО	<p><b>НЕ допускається на всіх сторонах:</b> кора, обзол, тріщини, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і пошкодження шкідниками.</p> <p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Здорові світлі сучки величиною до 60 мм.</li> <li>Здорові сучки до 10 мм на гранях дошки.</li> <li>Табачні нездорові сучки величиною до 35 мм діаметром, не ближче 25 мм від краю.</li> <li>Дирки від сучків максимальним діаметром до 15 мм, не ближче 25 мм від краю.</li> <li>Закупорки максимальної ширини 15 мм і максимальної довжини 80 мм, але не ближче 25 мм від краю.</li> <li>Здорова зовнішня заболонь максимально до 60 мм від ширини дошки з однієї сторони дошки, а з другої сторони дошки максимально до 20 мм.</li> <li>Скрут волокон, що не спричиняє деформації дозволяється.</li> <li>На гранях дошки допускаються здорові світлі сучки величиною до 40 мм і табачні - до 20 мм.</li> <li>Допускається внутрішня заболонь.</li> </ul>
Допуски, мм	- 0 / +3	- 0 / +10	- 0 / +20		
<b>SUPER RUSTIK</b>	30	230	2130/2330	360 ЄВРО	<p><b>НЕ допускається на всіх сторонах:</b> Кора, обзол, гниль, деформація.</p> <p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Здорові сучки без обмежень.</li> <li>Здорові сучки на краях дошки до 40 мм.</li> <li>Гнилі сучки діаметром до 60 мм.</li> <li>Вросла кора Максимум 200X40 мм.</li> <li>Заболонь 60 мм з однієї сторони. Але якщо наявні вросла кора, сучки. Внутрішній білок допускається.</li> <li>Тріщини: На торці максимум 100X6 мм.</li> <li>Серцевина: Слід від серцевини дозволяється, Тріщини в серцевині дозволяються.</li> <li>Серцевина до 20 % від поставки.</li> <li>Косослой такий який не сприяє деформації дошки допускається</li> </ul>
Допуски, мм	- 0 / +3	- 0 / +10	- 0 / +20		