

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сеник - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

5*4_ДОШКА ДУБОВА МІНІ 150*1340

ВОЛОГИСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
РОЗПИЛОВКА	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	дошки повинні бути захищені від тріщин (в т.ч. парафіном)
ПАКУВАННЯ	ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО у вкладці "СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ" на ГОЛОВНІЙ сторінці сайту
КОЛІР	для європейського дуба натуральний відтінок кольору, але не червоний.
ПРОГИН В ММ.	максимум 1,5 мм/м
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ
ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ	30 X 150 X 1340 мм

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
NATUR	30	150	1340	пауза	НЕ допускається на всіх сторонах: Кора, обзол, закупорки, тріщини, серцевина і матеріал біля серцевини, гниль, пліснява, червоточина, деформації і скрут волокон. Допускається: <ul style="list-style-type: none">здорові світлі сучки на широких сторонах дошки максимальним діаметром до 10 мм не ближче 15 мм від країв дошки;косослой, який не сприяє деформації;
Допуски, мм	- 0 / +3	- 0 / +10	- 0 / +20		
RUSTIK	30	150	1340	пауза	НЕ допускається на всіх сторонах: кора, обзол, тріщини, внутрішня заболонь, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і пошкодження шкідниками. Допускається: <ul style="list-style-type: none">табачні сучки діаметром 15 мм, але не ближче 15 мм від країв дошки;здорові сучки до 60 мм діаметром на верхній стороні, не ближче 15 мм від краю;

- заболонь до 15 мм з однієї сторони;
- вросла кора шириною до 3 мм і довжиною до 40 мм, не ближче 15 мм від країв дошки.

НЕ допускається: скрут волокон

Допуски, мм

- 0 / +3

- 0 / +10

- 0 / +20