

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.
e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net
Андрій Сеник - (050) 858 07 39 -
менеджер по закупівлям
Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -
первинка лісова
Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;
(063) 629 13 37 - менеджер по
продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється
відвантаження пиломатеріалів без
попередньої відправки на ел. пошту
специфікації та її узгодження.
Недотримання цієї умови надає право
не розвантажувати автомобіль і
повернути матеріал відправнику!

23_ДОШКА ДУБОВА "ОТТО"

Співвідношення: 28x84*660/770 50%
28x84x1900 50%

ВОЛОГІСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
РОЗПИЛОВКА	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	Обов'язково необхідно від розтріскування захищати торці елементів парафіном.
ПАКУВАННЯ	ширина 84 мм -- пиломатеріали складаються на переклади розміром 20x20x1100 мм; кількість рядів у палеті - 20. Максимальна висота палета може бути не вищою, ніж 1,30 м. Відстань між прокладками не більшою, ніж 30 см.
ДОПУСК В ММ.	для ширини *84*140 = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+5 / по довжині:-0;+10 для ширини 107 = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+10 / по довжині:-0;+10
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	по розмірам і сортам - від 300 до 750 Євро По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I	28	84	670	480 Євро	для ширини 84 НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки. допускається : <ul style="list-style-type: none">Всі сторони чисті від будь-яких дефектів;допускаються поодинокі здорові світлі сучки діаметром до 3 ммздорові світлі сучки діаметром до 4 мм на грані для ширини 107 100% - I. Чотири сторони чисті. Рівна структура, рівномірний колір. Не припустима біль, у тому числі внутрішня, кора, гнилизна,гни серцевина , механічні ушкодження або інші дефекти.
		84	770/970	500 Євро	
		84	1070/1270	520 Євро	
		84	1570	540 Євро	
		84	1870	560 Євро	
		107	660/770	560 Євро	
		107	820/860/960	580 Євро	
		107	1020	630 Євро	
		107	1220	650 Євро	
		107	1320	680 Євро	
107	1420	680 Євро			
Допуски, мм	-0;+3	-0;+5	-0;+10		

НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.

I	28	180	860	750 ЄВРО	<p>Допускається</p> <ul style="list-style-type: none"> Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад). На нижній широкій стороні допускаються живі здорові світлі до 10 мм ; заболонь 1/3 від товщини <p>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішньої пліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>	
					Допуски, мм	-0;+3
II	28	107	770/870/970	300 ЄВРО	<p>НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p>Допускається</p> <ul style="list-style-type: none"> Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад). На нижній широкій стороні допускаються живі світлі здорові сучки до 10 мм ; заболонь 1/3 від товщини <p>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішньої пліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>	
		180	860	550 ЄВРО	Допуски, мм	-0;+3
I Sp	28	84	770/970	480 ЄВРО	<p>НЕ дозволяється заболонь на лицьовій стороні заготовки, тріщини, пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, закупорки, серцевина.</p> <p>допускається :</p> <ul style="list-style-type: none"> бічна заболонь (див. рис.); всі сторони чисті від будь-яких дефектів; поодинокі здорові світлі сучки діаметром до 5 мм; здорові світлі сучки діаметром до 4 мм на грані 	
		84	1070/1270	500 ЄВРО		
		84	1570	520 ЄВРО		
		84	1870	540 ЄВРО		
		84	1870	540 ЄВРО		
Допуски, мм	-0;+3	-0;+5	-0;+10			

