

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сеник - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

23_ДОШКА ДУБОВА "ОТТО"

ВОЛОГИСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
РОЗПИЛОВКА	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	Обов'язково необхідно від розтріскування захищати торці елементів парафіном.
ПАКУВАННЯ	ширина 78 мм -- пиломатеріали складаються на переклади розміром 20x20x1100 мм; кількість рядів у палеті - 20. Максимальна висота палета може бути не вищою, ніж 1,30 м. Відстань між прокладками не більшою, ніж 30 см.
ДОПУСК В ММ.	для ширини *78* = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+5 / по довжині:-0;+10 для інших ширин = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+10 / по довжині:-0;+10
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	по розмірам і сортам - від 370 до 580 ЄВРО По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I	28	78	740 / 790 / 920	400 ЄВРО	для ширини 78 НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки. допускається : <ul style="list-style-type: none">○ Всі сторони чисті від будь-яких дефектів;○ допускаються поодинокі здорові сучки діаметром до 3 мм;○ здорові сучки діаметром до 4 мм на грані для ширини 107 100% - I. Чотири сторони чисті. Рівна структура, рівномірний колір. Не припустима біль, у тому числі внутрішня, кора, гнилизна, гнилі сучки, серцевина, механічні ушкодження або інші дефекти.
		78	1390 / 1650	450 ЄВРО	
		78	1990 / 2120 / 2460	560 ЄВРО	
		107	620 / 720	445 ЄВРО	
		107	770 / 820 / 920	470 ЄВРО	
		107	1020/1120/1220	515 ЄВРО	
		107	1320 / 1420	550 ЄВРО	
		107	1520	580 ЄВРО	
		Допуски,	-0;+3	-0;+5	

Ix	28				<p>НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p>Допускається</p> <ul style="list-style-type: none"> Лицьова сторона чиста, без сучків і заболоні. На другому (не лицьовому) боці допустима здорова заболонь до 1/3 товщини, що не виходить на лицьову сторону і сучки діаметром до 20мм. Сучки можуть бути як світлі, так і темні. <p>Не допускаються: гнилі і бічні сучки, осколкова синява, кора, серцевина і її залишки, червоточина, жовтий грибок, зміна кольору (підпар), цвіль, механічні пошкодження та інші дефекти .</p> <p>Торці дошки обробляються технічним парафіном відразу після торцювання.</p>
		Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10
II	28	107	850/ 950	370 ЄВРО	<p>НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p>Допускається</p> <ul style="list-style-type: none"> Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад). На нижній широкій стороні допускаються живі здорові сучки діаметром до 10 мм ; заболонь 1/3 від товщини <p>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішня, гнила пліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>
		107	1150	385 ЄВРО	
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10		
II	28	155	750/ 850/ 950	370 ЄВРО	<p>НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p>Допускається</p> <ul style="list-style-type: none"> Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад). На нижній широкій стороні допускаються живі здорові сучки діаметром до 10 мм ; заболонь 1/3 від товщини <p>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішня, гнила пліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>
		155	1150	385 ЄВРО	
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10		
I / II	28	107	620 / 720	390 ЄВРО	<ul style="list-style-type: none"> Одна сторона (лицьова сторона) без дефектів. На зворотній стороні припустимі «живі» сучки до 6-8 мм. «живі» сучки до 6-8 мм для заготовки шириною до 107мм без обмежень по кількості на один погонний метр. <p>Не припустима: біль, у тому числі внутрішня, кора, гнилизна, гнилі сучки, серцевина , механічні ушкодження або інші дефекти.</p>
		107	770 / 820 / 920	420 ЄВРО	
		107	1020/1120/1220	450 ЄВРО	
		107	1320 / 1420	490 ЄВРО	
		107	1520	525 ЄВРО	
Допуски, мм					

