

## АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.  
e-mail: andriy\_senyk2008@ukr.net  
**Андрій Сенік** - (050) 858 07 39 - менеджер по закупівлям  
**Юрій Муравйов** - (067) 585 90 63 - первинка лісова  
**Лідія Гасьошин** - (067) 984 24 54; (063) 629 13 37 - менеджер по продажам



## ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

## 23\_ДОШКА ДУБОВА "ОТТО"

Співвідношення: 28x84\*660/770 50%  
28x84x1900 50%

<b>ВОЛОГІСТЬ</b>	Свіжий розпил
<b>СТАН</b>	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
<b>РОЗПИЛОВКА</b>	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
<b>ЗАХИСТ ТОРЦІВ</b>	Обов'язково необхідно від розтріскування захищати торці елементів парафіном.
<b>ПАКУВАННЯ</b>	ширина 84 мм -- пиломатеріали складаються на переклади розміром 20x20x1100 мм; кількість рядів у палеті - 20. Максимальна висота палета може бути не вищою, ніж 1,30 м. Відстань між прокладками не більшою, ніж 30 см.
<b>ДОПУСК В ММ.</b>	для ширини *84*140 = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+5 / по довжині:-0;+10 для ширини 107 = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+10 / по довжині:-0;+10
<b>УМОВИ ПОСТАВКИ</b>	Склад ПОКУПЦЯ
<b>ЦІНА</b>	по розмірам і сортам - від 300 до 750 ЄВРО По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I	28	84	670	480 ЄВРО	<b>для ширини 84</b> <b>НЕ дозволяється</b> заболонь, тріщини, механічні пошкодження, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки. <b>допускається</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>Всі сторони чисті від будь-яких дефектів;</li><li>допускаються поодинокі здорові світлі сучки діаметром до 3 мм</li><li>здорові світлі сучки діаметром до 4 мм на грані</li></ul> <b>для ширини 107</b> 100% - I. Чотири сторони чисті. Рівна структура, рівномірний колір. <b>Не припустима</b> біль, у тому числі внутрішня, кора, гнилизна,гни серцевина , механічні ушкодження або інші дефекти.
		84	770/970	500 ЄВРО	
		84	1070/1270	520 ЄВРО	
		84	1570	540 ЄВРО	
		84	1870	560 ЄВРО	
		107	660/770	560 ЄВРО	
		107	820/860/960	580 ЄВРО	
		107	1020	630 ЄВРО	
		107	1220	650 ЄВРО	
		107	1320	680 ЄВРО	
107	1420	680 ЄВРО			
Допуски, мм	-0;+3	-0;+5	-0;+10		

**НЕ дозволяється** заболонь, тріщини, механічні пошкодження, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.

<b>I</b>	28					<p><b>Допускається</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад).</li> <li>На нижній широкій стороні допускаються живі здорові світлі до 10 мм</li> </ul> <p><b>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:</b> тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішньопліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10			
<b>II</b>	28	107	770/870/970	300 Євро		<p><b>НЕ дозволяється</b> заболонь, тріщини, механічні пошкодження, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p><b>Допускається</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад).</li> <li>На нижній широкій стороні допускаються живі світлі здорові сучки до 10 мм ;</li> <li>заболонь 1/3 від товщини</li> </ul> <p><b>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:</b> тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішньопліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10			
<b>I Sp</b>	28	84 84 84 84	770/970 1070/1270 1570 1870	480 Євро 500 Євро 520 Євро 540 Євро		<p><b>НЕ дозволяється</b> заболонь на лицьовій стороні заготовки, тріщини, пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, закупорки, серцевина.</p> <p><b>допускається :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>бічна заболонь (див. рис.);</li> <li>всі сторони чисті від будь-яких дефектів;</li> <li>поодинокі здорові світлі сучки діаметром до 5 мм;</li> <li>здорові світлі сучки діаметром до 4 мм на грані</li> </ul>
Допуски, мм	-0;+3	-0;+5	-0;+10			

