

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy\_senyk2008@ukr.net

**Андрій Сенік** - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

**Юрій Муравйов** - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

**Лідія Гасьошин** - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

## 23\_ДОШКА ДУБОВА "ОТТО"

<b>ВОЛОГИСТЬ</b>	<b>Свіжий розпил</b>
<b>СТАН</b>	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
<b>РОЗПИЛОВКА</b>	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
<b>ЗАХИСТ ТОРЦІВ</b>	Обов'язково необхідно від розтріскування захищати торці елементів парафіном.
<b>ПАКУВАННЯ</b>	<b>ширина 78 мм</b> -- пиломатеріали складаються на переклади розміром 20x20x1100 мм; кількість рядів у палеті - 20. Максимальна висота палета може бути не вищою, ніж 1,30 м. Відстань між прокладками не більшою, ніж 30 см.
<b>ДОПУСК В ММ.</b>	<b>для ширини *78*</b> = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+5 / по довжині:-0;+10 <b>для інших ширин</b> = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+10 / по довжині:-0;+10
<b>УМОВИ ПОСТАВКИ</b>	Склад ПОКУПЦЯ
<b>ЦІНА</b>	<b>по розмірам і сортам</b> - від 370 до 630 ЄВРО По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I	28	78	740 / 790 / 920	400 ЄВРО	<b>для ширини 78</b> <b>НЕ дозволяється</b> заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки. <b>допускається :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Всі сторони чисті від будь-яких дефектів;</li> <li>o допускаються поодинокі здорові сучки діаметром до 3 мм;</li> <li>o здорові сучки діаметром до 4 мм на грані</li> </ul> <b>для ширини 107</b> 100% - I. Чотири сторони чисті. Рівна структура, рівномірний колір. <b>Не припустима</b> біль, у тому числі внутрішня, кора, гнилизна, гнилі сучки, серцевина, механічні ушкодження або інші дефекти.
		78	1390 / 1650	450 ЄВРО	
		78	1990 / 2120 / 2460	560 ЄВРО	
		107	620 / 720	470 ЄВРО	
		107	770 / 820 / 920	500 ЄВРО	
		107	1020/1120/1220	545 ЄВРО	
		107	1320 / 1420	580 ЄВРО	
		107	1520	600 ЄВРО	
		Допуски, ...	-0;+3	-0;+5	

		125 / 137	1450	420 ЄВРО	<p><b>НЕ дозволяється</b> заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p><b>Допускається</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лицьова сторона чиста, без сучків і заболоні.</li> <li>На другому (не лицьовому) боці допустима здорова заболонь до 1/3 товщини, що не виходить на лицьову сторону і сучки діаметром до 20мм.</li> <li>Сучки можуть бути як світлі, так і темні.</li> </ul> <p><b>Не допускаються:</b> гнилі і бічні сучки, осколкова синява, кора, серцевина і її залишки, червоточина, жовтий грибок, зміна кольору (підпар), цвіль, механічні пошкодження та інші дефекти .</p> <p><b>Торці дошки обробляються технічним парафіном відразу після торцювання.</b></p>
<b>Ix</b>	28	125 / 137	1850	450 ЄВРО	
		125 / 137	2230 / 2480	630 ЄВРО	
		125 / 137	1450	420 ЄВРО	
		175	1850	450 ЄВРО	
		175			
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10		
		107	850/ 950	370 ЄВРО	<p><b>НЕ дозволяється</b> заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p><b>Допускається</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад).</li> <li>На нижній широкій стороні допускаються живі здорові сучки діаметром до 10 мм ;</li> <li>заболонь 1/3 від товщини</li> </ul> <p><b>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:</b> тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішня, гнила пліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>
<b>II</b>	28	107	1150	385 ЄВРО	
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10		
		155	750/ 850/ 950	370 ЄВРО	<p><b>НЕ дозволяється</b> заболонь, тріщини, механічні пошкодження, зміни кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.</p> <p><b>Допускається</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лицьова широка сторона чиста (вільна від будь-яких вад).</li> <li>На нижній широкій стороні допускаються живі здорові сучки діаметром до 10 мм ;</li> <li>заболонь 1/3 від товщини</li> </ul> <p><b>НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:</b> тріщини, гнилі сучки, заболонь внутрішня, гнила пліснява (у тому числі жовта), серцевина, червоточина;</p>
<b>II</b>	28	155	1150	385 ЄВРО	
Допуски, мм	-0;+3	-0;+10	-0;+10		
		107	620 / 720	420 ЄВРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одна сторона (лицьова сторона) без дефектів.</li> <li>На зворотній стороні припустимі «живі» сучки до 6-8 мм.</li> <li>«живі» сучки до 6-8 мм для заготовки шириною до 107мм без обмежень по кількості на один погонний метр.</li> </ul> <p><b>Не припустима:</b> біль, у тому числі внутрішня, кора, гнилизна, гнилі сучки, серцевина , механічні ушкодження або інші дефекти.</p>
<b>I / II</b>	28	107	770 / 820 / 920	440 ЄВРО	
		107	1020/1120/1220	470 ЄВРО	
		107	1320 / 1420	510 ЄВРО	
		107	1520	545 ЄВРО	
Допуски, мм					

