

## АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy\_senyk2008@ukr.net

**Андрій Сенік** - (050) 858 07 39 -

менеджер по закупівлям

**Юрій Муравйов** - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

**Лідія Гасьошин** - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по

продажам



## ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

## 25\_ДОШКА ДУБОВА 130

<b>ВОЛОГИСТЬ</b>	Свіжий розпил
<b>СТАН</b>	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
<b>РОЗПИЛОВКА</b>	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
<b>ЗАХИСТ ТОРЦІВ</b>	Обробка торців допускається лише парафіном
<b>ПАКУВАННЯ</b>	Заготовки повинні бути складені на палети, кожен ряд на прокладках. Максимальна висота палета може бути 1,3 м.
<b>УМОВИ ПОСТАВКИ</b>	Склад ПОКУПЦЯ
<b>ЦІНА</b>	сорт I - I/II - 1120-1250 ЄВРО, Натур - 550 ЄВРО По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ
<b>ОПЛАЧУВАНІ</b>	28 x 130 x 2230/2530 мм
<b>РОЗМІРИ</b>	

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
сорт I - I/II	28	130	2030	1120 ЄВРО	<b>50% - I.</b> Чотири сторони чисті, рівномірна структура, рівномірний колір. <b>50% - I/II.</b> Допускається живий світлий сучок до 8 мм, без обмежень по кількості на погонний метр.  <b>Не допускається</b> білок, кора, гниль, механічні пошкодження та інші дефекти.
		130	2230	1220 ЄВРО	
		130	2530	1250 ЄВРО	
Допуски, мм	- 0 / +3	- 0 / +10	- 0 / +20		
				<b>Допускається:</b>	
				◦ здорові світлі сучки до 12 мм, не ближче ніж 15 мм від краю дошки;	
				◦ чорні сучки на лицьовій стороні до 3 мм, а на зворотній до 10 мм, не ближче ніж 15 мм від краю дошки;	

**Натур**

28

130

2030/2230/2530

550 Євро

мм від краю дошки,

- о заболонь без обмежень на зворотній стороні до 2/3 товщини дошки.

**Не допускається:** бокові сучки, серцевина, вросла кора, заболонь на лицьовій стороні, зміни кольору, внутрішня заболонь, підпар, гнилизна, кора, пліснява, механічні ушкодження, сліди від комах, сторонні включення, деформація

Допуски,  
мм