

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сеник - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам




ВАЖЛИВО


Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

33_ДОШКА ДУБОВА 180

ВОЛОГИСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
РОЗПИЛОВКА	Сторони дошок повинні бути паралельними. Торцювання дошок повинно здійснюватися строго під кутом 90°. Бічний і поздовжній прогин по ширині і по товщині може складати не більше 3 мм
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	Обробка торців допускається лише парафіном
КОЛІР	Не допускаються зміни кольору
ДОПУСК В ММ.	товщина -0/+3; ширина -0/+5; довжина -0/+20
ПРОГИН В ММ.	Бічний і поздовжній прогин по ширині і по товщині може складати не більше 3 мм
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	I сорт-900 EUR II сорт-770 EUR III сорт-650 EUR По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ
ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ	30 x 180 x 2150 мм

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I сорт	30	180	2150	900 Євро	<p>Допускаються здорові сучки макс. 15 мм, чорні сучки макс. 5 мм, всі сучки повинні бути розташовані мін. 20 мм від краю дошки.</p> <p>Не допускаються: зміни кольору, пліснява, гнилизна, червоточини, торцеві тріщини, поверхневі тріщини, серцевина, тирса.</p> <p>Сторони дошок повинні бути паралельними. Торцювання дошок повинно здійснюватися строго під кутом 90°. Бічний і поздовжній прогин по ширині і по товщині може складати не більше 3 мм</p> 
Допуски, мм	-0 / + 3	-0 / + 5	-0 / + 20		

II сорт	30	180	2150	770 Євро	<p>Допускаються здорові сучки макс. 15 мм, чорні сучки макс. 5 мм, всі сучки повинні бути розташовані мін. 20 мм від краю дошки, заболонь макс. 40 мм по ширині дошки на одному краю дошки (заболонь на обох боках дошки не допускається).</p> <p>Не допускаються: зміни кольору, пліснява, гнилизна, червоточини, торцеві тріщини, поверхневі тріщини, серцевина, тирса</p> <p>Сторони дошок повинні бути паралельними. Торцювання дошок повинно здійснюватися строго під кутом 90°. Бічний і поздовжній прогин по ширині і по товщині може складати не більше 3 мм</p>
					
Допуски, мм	-0 / + 3	-0 / + 5	-0 / + 20		

III сорт	30	180	2150	650 Євро	<p>Допускаються здорові сучки макс. 50 мм, чорні сучки макс. 15 мм, всі сучки повинні бути розташовані мін. 20 мм від краю дошки, закупорки 5 x 70 мм, заболонь макс. 20 мм по ширині дошки на одному краю дошки (заболонь на обох боках дошки не допускається).</p> <p>Не допускаються: зміни кольору, пліснява, гнилизна, червоточини, торцеві тріщини, поверхневі тріщини, серцевина, тирса</p> <p>Сторони дошок повинні бути паралельними. Торцювання дошок повинно здійснюватися строго під кутом 90°. Бічний і поздовжній прогин по ширині і по товщині може складати не більше 3 мм</p>
					
Допуски, мм	-0 / + 3	-0 / + 5	-0 / + 20		