

# АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy\_senyk2008@ukr.net

**Андрій Сеник** - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

**Юрій Муравйов** - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

**Лідія Гасьошин** - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам



# ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

## 30\_ДОШКА ДУБОВА "KPS"

**ВАЖЛИВО!** При поставці пиломатеріалів 30\*170\*2040/2240 дотримуватися співвідношення по сортах NATUR / RUSTIK 50 : 50.

<b>ВОЛОГИСТЬ</b>	<b>Свіжий розпил</b>
<b>СТАН</b>	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
<b>РОЗПИЛОВКА</b>	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
<b>ЗАХИСТ ТОРЦІВ</b>	Обробка торців допускається лише парафіном
<b>ПАКУВАННЯ</b>	Пиломатеріали складаються на переклади розміром 20x20x1100 мм; кількість рядів у палеті – 20. Максимальна висота палета може бути не вищою, ніж 1,15 - 1,20 м. Відстань між прокладками не більшою, ніж 30 см.
<b>ДОПУСК В ММ.</b>	по товщині -0/+3; по ширині -0/+10; по довжині -0/+15
<b>УМОВИ ПОСТАВКИ</b>	Склад ПОКУПЦЯ
<b>ЦІНА</b>	довжина 150 - від 360 до 380 ЄВРО довжина 170 - від 500 до 750 ЄВРО довжина 230 - від 1100 до 1150 ЄВРО По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
натур	30	150	1040	пауза	Всі сторони вільні від наступних вад: Кора, обзол, закупорки, тріщини, серцевина і матеріал біля серцевини, гниль, пліснява, червоточина, деформації і скрут волокон. <b>Допускається:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>здорові світлі сучки на широких сторонах дошки максимальним діаметром до 10 мм не ближче 15 мм від країв дошки;</li><li>здорова заболонь 20 мм, але тільки вздовж одного краю дошки;</li></ul>
		150	1240	пауза	
		150	1440	пауза	
Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	-0/+15		

Всі сторони вільні від наступних вад: Кора, обзол,

		170	1040	пауза	<p>закупорки, тріщини, серцевина і матеріал біля серцевини, гниль, пліснява, червоточина, деформації і скрут волокон.</p> <p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ здорові світлі сучки на широких сторонах дошки максимальним діаметром до 10 мм не ближче 15 мм від країв дошки;</li> <li>○ здорова заболонь 20 мм, але тільки вздовж одного краю дошки;</li> </ul>
		170	1240	пауза	
<b>натур</b>	30	170	1440	пауза	
		170	2040	пауза	
		170	2240	пауза	
Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	-0/+15		
		230	2040	пауза	<p>Всі сторони вільні від наступних вад: Кора, обзол, закупорки, тріщини, серцевина і матеріал біля серцевини, гниль, пліснява, червоточина, деформації і скрут волокон.</p> <p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ здорові світлі сучки на широких сторонах дошки максимальним діаметром до 15 мм не ближче 25 мм від країв дошки;</li> <li>○ здорова заболонь 20 мм, але тільки вздовж одного краю дошки;</li> </ul>
		230	2240	пауза	
<b>натур</b>	30				
Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	-0/+15		
		170	2040/2240	пауза	<p><b>НЕ допускається на всіх сторонах:</b> кора, обзол, тріщини, серцевина, гнилизна, деформації, зміна кольору і пошкодження шкідниками, скрут волокон.</p> <p><b>Допускається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ заболонь вздовж однієї сторони – 20 мм;</li> <li>○ здорові сучки в необмеженій кількості і величиною до 40 мм , не ближче 25 мм від краю;</li> <li>○ табачні сучки величиною до 30 мм діаметром, не ближче 25 мм від краю;</li> <li>○ отвори від сучків макс.15 мм діаметром, не ближче 25 мм від краю;</li> <li>○ закупорки шириною макс. 10 мм і довжиною макс. 70 мм не ближче 25 мм від краю;</li> <li>○ на гранях дошки допускаються здорові світлі сучки величиною до 20 мм і табачні - до 10 мм.</li> </ul>
<b>Rustik</b>	30				
Допуски, мм	-0/+3	-0/+10	-0/+15		