

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сенік - (050) 858 07 39 - менеджер

по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

1_ФРИЗА ДУБОВА

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО АРХІВНИМ ПАКЕТОМ

ВОЛОГИСТЬ	свіжий розпил
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	У зв'язку з погодними умовами торці заготовок фризи тріскають від морозу, тому потрібно парафінити крайні торці заготовок в палеті при поставці заготовок у повних палетах, поскладаних на перекладах, та парафінити <u>всі</u> торці заготовок при поставках у неповних палетах, або без перекладів. в літній період - з березня по жовтень - КРАЙНІ торці обробляються ПАРАФІНОМ (ЧИСТИЙ, БЕЗ ДОМІШОК)
ПАКУВАННЯ	I-II сорти поміщаються на одному піддоні, окремо складуються тільки різні розміри. Палети: висота 34 або 21 ряд, 12 шт. в ряді, 320 мм – 5 рядів, 370мм і 420 мм – 4 ряди, європіддон – 1150 мм x 1600 мм (довжина); заготовки повинні складатися виключно на прокладки розміром 20 x 35/40 x 1150 мм.
УМОВИ ПОСТАВКИ	Умови поставки: Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	I - II NATUR 460 ЄВРО III-IV ROBUST 310 ЄВРО по курсу НБУ на дату поставки; Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ
ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ	30 x 78 x 320/370/420/470 мм

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
I - II NATUR	30	78	320/370/420/470	460 ЄВРО	<ul style="list-style-type: none">Дефекти допускаються до 6% від загальної кількості поставкидопускаються живі здорові сучки до 10 мм на широкій стороні,білок до 1/3 ширини заготовки.Укладається в один палет
Допуски, мм	-0 / +3	+3 / -0	-0 / +10		
III-IV ROBUST	30	78	320/370/420/470	310 ЄВРО	<ul style="list-style-type: none">Допускаються живі здорові сучки до 20 мм,табачні до 5мм, на широкій стороні не ближче 10 мм від краю,білок без обмежень (внутрішній і зовнішній).

- На бокових гранях допускають здорові сучки до 8 мм.
- Укладається в один палет

Допуски, мм -0 / +3 +3 / -0 -0 / +10